

# 屋外用 55 インチ デジタルサイネージ

※2017年12月時点のものであり、予告なく、諸元表、デザイン、価格は変わります。

設置方向		横置き
液晶パネル		55V型ワイドLG液晶
液晶パ ネル	最大解像度	1,920×1,080ドット
	最大表示色	約10.7億色
	画素ピッチ	水平 0.4845×垂直 0.4845 (mm)
	輝度	4000cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト (標準値)	3000:01:00
	視野角	左右178°/上下178°(コントラスト比≥10)
	表示画面サイズ	横1209.5×縦680.4 (mm)
	液晶寿命	3~50000時間 利用環境による
	応答速度	8ms
タッチ パネル	検出方式	静電容量センサー方式
	PC接続端子	USB (2.0準拠)
	電源供給	本体から供給
	タッチ操作	最大10点マルチ
制御部	保護ガラス	厚さ: 約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む)
	マザーボード	1037 32G ROM SSD/2G RAM
	HDMI切り替え	3入力、1出力
	Ipad 投影	Ez Cast Pro/付属有線ケーブル 2way投影
	コンピューター信号	アナログミニD-sub15ピン
	DisplayPort	1系統 (HDCP対応、PC信号対応)
	WiFi	2.4G IEEE802.11 b/g
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック(2系統)
	外部入力端子等	USB× 3/HDMI× 1/LAN× 1
	UPS	サージ保護付き密閉鉛型バッテリー搭載小型UPS 550VA/300W
通信方式	4G型トングル/WIFI/LAN	
スピーカー出力		5W+5W (8Ω)
設置		4点足単管留め (別途図面参照)
電源		AC110V 50/60Hz
消費電力		150W~200W 気温、明るさによる
周囲条 件	使用温度範囲	-10~35℃
	使用湿度範囲	20~80% (結露なきこと)
防水防塵		IP55以上
外形寸法 (ディスプレイ部のみ) (突起		幅約1500×奥行200×高さ約1130 (mm)
本体重量		約120kg
主な付属品		HDMI切り替えリモコン、伝導性繊維型指し棒



※意匠登録出願中※フルブラウザ型でデジタルサイネージを投影する仕組みについて特許出願中

# 屋外用 37インチ 安全塀取り付け用デジタルサイネージ

※2017年12月時点のものであり、予告なく、諸元表、デザイン、価格は変わります。

設置方向		横置き
液晶パネル		37V型ワイドLG液晶
	最大解像度	1,920×1,080ドット
	最大表示色	約10.7億色
	画素ピッチ	水平 0.4845×垂直 0.4845 (mm)
	輝度	2500cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト (標準値)	3000:01:00
	視野角	左右178°/上下178°(コントラスト比≥10)
	表示画面サイズ	横819×縦459.1 (mm)
	液晶寿命	3~50000時間 利用環境による
	応答速度	8ms
タッチ パネル	検出方式	静電容量センサー方式
	PC接続端子	USB (2.0準拠)
	電源供給	本体から供給
	タッチ操作	最大10点マルチ
	保護ガラス	厚さ: 約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む)
制御部	マザーボード	1071 32G ROM SSD/2G RAM
	HDMI切り替え	オプション対応
	Ipad 投影	オプション対応
	コンピューター信号	アナログミニD-sub15ピン
	DisplayPort	1系統 (HDCP対応、PC信号対応)
	WiFi	2.4G IEEE802.11 b/g
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック(2系統)
	外部入力端子等	USB×3/HDMI×1/LAN×1
	UPS	サージ保護付き密閉鉛型バッテリー搭載小型UPS 550VA/300W
	通信方式	4G型トングル/WIFI/LAN
スピーカー出力		10W+10W (6Ω)
設置		4点足単管留め (別途図面参照)
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		80W~150W 気温、明るさによる
周囲条 件	使用温度範囲	-10~35℃
	使用湿度範囲	20~80% (結露なきこと)
防水防塵		IP55以上
外形寸法 (ディスプレイ部のみ) (突起)		幅990×高さ1000×奥行150 (mm)
本体重量		約70kg
主な付属品		なし



※500ピッチの安全塀にサイネージを単管で固定するデザインの意匠登録出願中  
 ※フルブラウザ型でデジタルサイネージを投影する仕組みについて特許出願中

# 室内用 55 インチ デジタルサイネージ

※2017年12月時点のものであり、予告なく、諸元表、デザイン、価格は変わります。

設置方向		横置き
液晶パネル		55V型ワイドLG液晶
液晶パ ネル	最大解像度	1,920×1,080ドット
	最大表示色	約10.7億色
	画素ピッチ	水平 0.4845×垂直 0.4845 (mm)
	輝度	350cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト (標準値)	3000:01:00
	視野角	左右178°/上下178°(コントラスト比≥10)
	表示画面サイズ	横1209.5×縦680.4 (mm)
	液晶寿命	3~50000時間 利用環境による
	応答速度	8ms
タッチ パネル	検出方式	静電容量センサー方式
	PC接続端子	USB (2.0準拠)
	電源供給	本体から供給
	タッチ操作	最大10点マルチ
	保護ガラス	厚さ: 約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む)
制御部	マザーボード	1900 32G ROM SSD/2G RAM
	HDMI切り替え	1入力、1出力
	Ipad 投影	付属有線ケーブル
	コンピューター信号	アナログミニD-sub15ピン
	DisplayPort	1系統 (HDMI対応、PC信号対応)
	WiFi	2.4G IEEE802.11 b/g
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック(2系統)
	外部入力端子等	USB×2/HDMI×1/LAN×1
	通信方式	WIFI/LAN
スピーカー出力		5W+5W (8Ω)
設置		キャスター付き架台
電源		AC110V 50/60Hz
消費電力		150W~200W 気温、明るさによる
周囲条 件	使用温度範囲	0~35℃
	使用湿度範囲	20~80% (結露なきこと)
防水防塵		なし
外形寸法 (ディスプレイ部のみ) (突起)		幅約1260×奥行765×高さ約60 (mm)
本体重量		約60kg
主な付属品		リモコン、伝導性繊維型指し棒



※フルブラウザ型でデジタルサイネージを投影する仕組みについて特許出願中